



モデル名	CSSCV503SZ-HDCP	
販売価格	オープン価格	
SDI 規格	3G-SDI & HD-SDI & SD-SDI	
自動 HD/SD-SDI 検知	Yes	
ビデオバンド帯域	[2.97Gpbs & 2.975/1.001Gpbs]	
ビデオ出力サポート	[3G] - 1080p50/59.94/60Hz (4:2:2)、(4KHDR 非対応) [HD] - 720p @50/59.94/60Hz, 1080i @50/59.94/60Hz, 1080p @23.98/24/25/29.97/30Hz [SD] - NTSC @59.94Hz,	
入力信号	HDMI : 2.0a HDCP : 2.2	
出力信号	SDI (モニター表示専用)(4KHDR 非対応)	
出カインピーダンス	75Ω	
アイパターン特性	低ジッター 0.05UI / HD	
ケーブル延長	[3G-SDI] - 90m (300ft) [HD-SDI] - 150m (500ft) [SD-SDI] - 300m (1000ft)	
音声サポート	PCM 2 (32KHz-192KHz Fs sample rate)(HDCP 解除時は動作保証なし)	
PCB 積層	6-層 PCB [impedance control - differential 100Ω; single 50Ω]	
入力	1x HDMI	
出力	2x BNC [SDI] / HDM ループ出力 (HDCP 解除時は動作保証なし)	
BNC コネクタ	75Ω inter-locked socket	
HDMI コネクタ	Type A [19-pin female]	
DIP スイッチ	[Firmware Update]	
Mechanical		
ハウジング	Metal enclosure	
外形寸法 (L x W x H)	モデル	104.4 x 86.5 x 25.4mm
	パッケージ	175 x 128 x 134mm
	箱	662 x 366 x 290mm
重量	モデル	270g
	パッケージ	520g
Fixedness	Wall-mounting case with screws	
電源アダプター	5V 2A DC Inter-locked power supply	
消費電力	5 Watts [max]	
使用温度範囲	0~40°C [32~104°F]	
機器温度範囲	-20~60°C [-4~140°F]	
使用湿度範囲	20~90% RH [結露なきこと]	
梱包内容	1x CSSV503SZ 1x 5V/2A power adapter 1x User Manual 1x IR Remocon	