



モデル名	CSSCV503ZK-HDCP	
販売価格	オープン価格	
SDI 規格	12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI & HD-SDI & SD-SDI	
HDMI 入力 自動検知	Yes	
ビデオバンド帯域	18Gbps	
ビデオ出力サポート	[12G] 4K2K @50/59.94/60Hz (4:2:2) (4KHDR 非対応) [6G] 4K2K @23.97/24, 25, 30Hz (4:2:2) [3G] 1080p @50/59.94/60Hz (4:2:2) [HD] – 720p @50/59.94/60Hz, 1080i @50/59.94/60Hz, 1080p @23.98/24/25/29.97/30Hz (4:2:2) [SD] – NTSC @59.94Hz, PAL @50Hz (4:2:2)	
入力信号	HDMI : 2.0a HDCP : 2.2	
出力信号	SDI (モニター表示専用) (4KHDR 非対応)	
出カインピーダンス	75Ω	
アイパターン特性	低ジッター 0.05UI / HD	
ケーブル延長	[12G-SDI] up to 60m (200ft) [6G-SDI] up to 75m (250ft) [3G-SDI] up to 90m (300ft) [HD-SDI] up to 150m (500ft) [SD-SDI] up to 300m (1000ft)	
音声サポート	PCM 7.1 (48KHz Fs sample rate) (HDCP 解除時動作保証なし)	
PCB 積層	8-layer board [impedance control — differential 100Ω; single 50Ω]	
入力	1x HDMI	
出力	1x BNC [SDI]	
BNC コネクタ	75Ω inter-locked socket	
HDMI コネクタ	Type A [19-pin female]	
Mechanical		
ハウジング	Metal enclosure	
外形寸法 (L x W x H)	モデル	182 x 112 x 27mm[7.1" x 4.4" x 1"]
	パッケージ	264 x 170 x 77mm[10.3" x 6.7" x 3"]
	箱	430 x 358 x 291mm[14" x 12" x 11.5"]
重量	モデル	485g [17.1oz]
	パッケージ	923g [32.5oz]
取付方法	Wall-mounting case with screws	
電源アダプター	12V 2A DC (Inter-locked power supply)	
消費電力	10 Watts [max]	
使用温度範囲	0~40°C [32~104°F]	
機器温度範囲	-20~60°C [-4~140°F]	
使用湿度範囲	20~90% RH [結露なきこと]	
梱包内容	1x CSSV503ZK-HDCP 1x 12V/2A AC アダプター 1x ユーザーマニュアル	